

プレフィルター濾材

品名	品番	厚さ mm	風速 m/sec	初期圧損 Pa	捕集効率 %	再生 ○×	難燃性 ○×	耐熱性 MAX ℃	規格	用途	
ユニセル	C-530BKC1								テトロン長繊維不織布	1.0×1000m	
キノクロス	KS-40								木材パルプ不織布	1.0×1000m	養生
	FC-620N	1.2±0.5	2.0	35	74	×	○	60以下	不織布	1.6×50m	ミストリント
	290K	2.0	2.0	10	35	×	○	100	〃	0.9×100m	換気扇
	AF-102	2.0	1.0	20	67	×	×	100	〃	1.0×50m	一般使捨
	FC-600	2.3±0.5	0.5	35	97	×	○	60以下	〃	1.6×50m	ミストリント
	FS-1705W	6.5±1.5	2.5	20	68	○	○	60以下	〃	1.0×50m	特殊機器
	FS-1705	5.5±1.5	2.5	20	68	○	○	60以下	〃	1.0×50m	特殊機器
	295	6	2.5	30	57	○	○	100	〃	1.6×30m	工場ビル空調
	IKP-150S	7	2.5	29	57	○	○	100	〃	1.6×30m	工場ビル空調
	DS-150	7	2.5	29	57	○	○	60以下	〃	1.6×30m	一般再生
	PS/150N	8±2	2.5	30	63	○	○	80以下	〃	1.6×30m	一般再生
	AF-208	8	1.5	57	77	×	○	100	〃	1.0×50m	一般使捨
	293	10	2.5	50	70	○	○	100	〃	1.6×20m	工場ビル空調
	AF51	8.5	2.5	23	40	○	×	60	〃	1.6×30m	特殊機器
	AF50A	8.5	2.5	24	53	○	○	60	〃	1.6×30m	一般再生
	AF95AR	9.5	2.5	46	70	○	○	60	〃	1.6×20m	一般再生
	PS/300N	10±2	2.5	54	73	○	○	80以下	〃	1.6×30m	一般再生
	IK-51A	10	2.5	20	61.3	○	○	100	〃	1.6×30m	ウィンドパッケージクーラー
	IK-95A	10	2.5	49	70	○	○	100	〃	1.6×20m	工場ビル空調
	DS-300	10	2.5	49	72	○	○	60以下	〃	1.6×30m	一般再生
	AE-100	10±2	1.0	25	88	×	○	180以下	〃	1.6×20m 500×500mm	乾燥用耐熱
	FS-1710	11±2	2.5	35	74	○	○	60以下	〃	1.0×50m	特殊機器
	AF-111A	11.5	2.5	24	46	○	○	80	〃	1.6×30m	特殊機器
	292	12	2.5	65	76	○	○	100	〃	1.6×20m	工場ビル空調
	IK-120AN	13	2.5	59	76	○	○	100	〃	1.6×20m	工場ビル空調
	DS-400	13	2.5	59	76	○	○	60	〃	1.6×20m	一般再生
	AF120AR	14	2.5	62	80	○	○	80	〃	1.6×20m 500×500mm 610×610mm	一般再生
	FS-6500	13±2	1.0	35	90	×	○	60以下	〃	1.6×20m	一般使捨
	PS/400N	14±2	2.5	64	76	○	○	80以下	〃	1.2×20m 1.6×20m 500×500mm 610×610mm	一般再生
	FS-6200	14±2	2.5	54	78	×	○	60以下	〃	1.6×15m	一般使捨
	DS-600	18	2.5	88	82	○	○	60以下	〃	1.6×20m	工場ビル空調
	291	18	2.5	93	83	○	○	100	〃	1.6×20m	工場ビル空調
	DS-315TS	19	0.7	63	98	×	○	60以下	〃	1.6×20m	塗装ブース
	PA/350HL	18±3	0.5	45	98以上	×	○	60以下	〃	1.6×20m	塗装ブース
	IK-150AN	18	2.5	88	82	○	○	100	〃	1.6×20m	工場ビル空調

品名	品番	厚さ mm	風速 m/sec	初期圧損 Pa	捕集効率 %	再生 ○×	難燃性 ○×	耐熱性 MAX ℃	規格	用途
	PE/205HL	18±3	1.0	40	90	×	○	60以下	不織布 1.6×20m 500×500mm	一般使捨
	FR-585(オイル付)	18±3	2.5	59	85	×	○	60以下	1.73×20m	一般使捨
	PA/305HL	19±3	0.5	45	98	×	○	60以下	1.6×20m 500×500mm	塗装ブース
	PS/600N	20±3	2.5	93	82	○	○	80以下	1.2×20m 1.6×20m 500×500mm 610×610mm	一般再生
	AI-100W	20±3	1.0	45	90	×	○	240以下	500×500mm 610×610mm 800×800mm	乾燥炉用耐熱
	AF-150AR	20	2.5	92	82	○	○	80	1.6×20m 500×500mm 610×610mm	一般再生
	AF200A	25	2.5	157	90	○	○	80	1.6×20m	一般再生
スコット	HR-08	5 10も有	1.0	1.6	23.5	○	×	80	ポリウレタンフォーム 1000×2000mm	家電OA機器
	HR-13	5 10も有	1.0	2.0	35	○	×	80	1000×2000mm	家電OA機器
	HR-20	5 10も有	1.0	3.6	47	○	×	80	1000×2000mm	エンジン用エアエレメント
	HR-30	5 10も有	1.0	8.0	54	○	×	80	1200×2000mm	エンジン用エアエレメント
	HR-40	5 10も有	1.0	15	61	○	×	80	1200×2000mm	エンジン用エアエレメント
	HR-50	5 10も有	1.0	26	66	○	×	80	1200×2000mm	エンジン用エアエレメント
ロック	DC-10	10 20,45も有	2.5	45	50	○	○	65	PVDC DC-10 1.0×10m DC-20,DC-45 1000×2000mm	エリネーター
	UM-150	10	2.5	50	58	○	○	65	1.0×10m	エリネーター
	15	15 25,35,50も有	2.5	13	36	○	○	65	1000×2000mm	エリネーター
有害ガス 除去剤	触媒フィルタ	10				×	×	60	亜硫酸ガス 硫化水素 二酸化窒素 シアン化水素等	1.0×25m
	CM-15	15 25,50も有	2.5	20	60	×	×	60以下	ガラス繊維 CM-15 1.6×35m CM-25,CM-50 1.2×20m,1.6×20m	換気扇 一般使捨
オルソプ							×	60以下	油吸着用 500×500mm 1.0×50m	高性能油吸着材
ハニカム	黒		2.5	8	19	○	×	80以下	PP織網 1.05×60m位 1.22×30m位	パッケージファンコイル
	グレー					○	×	60以下	PVC織網 1.22×30m位	パッケージファンコイル
	白					○	×	80以下	PP織網 1.06×60m位	パッケージファンコイル
スチールミスター	12枚重ね	50	2.5	18	20	○	○		アルミ、ステン、カッパ有 680mm巾×20m位	エリネーター
活性炭シート	#1000	2					×	60以下	2t 1000×1200mm 5t 1000×2000mm	空調機器(家庭・業務用)
	#2000	5 10も有					×	60以下	1000×1000mm	空調機器(家庭・業務用)
テトロンスクリーン	150メッシュ					○			多種あり 1.15×50m位	
織網	16メッシュ					○			亜鉛引織網 0.91×30m ステンレス織網 1.0×30m	
ラス網	5×13	7×14,14×25も 有							1000×2000mm	
マジックテープ	フィルタ貼付用	(裏面糊付)							25mm巾×25m	

*全て弊社在庫品です。お問い合わせ頂ければ、価格・納期お返事致します。